



FURGÓN SEMIRREMOLQUE 3 EJES

CONFIGURACIÓN PADRÓN DEL EQUIPO

Chasis construido en acero estructural, con longarinas en sección "I", travesaños pasantes y perfil en "Z" con refuerzos

Suspensión modelo Balancín con ejes tubulares redondos y soportes estampados

Frenos de aire comprimido 16,5" X 8"

Perno rey bridado

Ruedas 22"

Modelo de disco tipo cubo

Instalación eléctrica internacional

Equipamiento de apoyo mecánico

Piso en chapa ajedrez con 4,75 mm de espesor

Top para plataforma de carga

Canal para drenar el agua

Paneles laterales y frontal con forma de placa duraluminio corrugado

Paneles laterales con refuerzo en acero galvanizado

Panel lateral sin puerta

Marco trasero compuesto por secciones de plegado en chapa de acero (modelo transporta pallets)

Perfil externo en aluminio

Revestimiento externo en el color aluminio natural

Franja interior compuesta de madera de ley de 70 mmx12,5 mm, barra de hierro para amarre de la carga y rodapié en madera contra chapa de 300mmx14mm

Techo enterizo en el modelo padrón

Paragolpes móvil

Guardabarros en polipropileno y protección en goma, sistema "anti-spray"

Porta llantas modelo cesto atornillado

Barril para agua y jabón

PINTURA A POLVO

Sistema de pintura en polvo que otorga al producto una mejor terminación y mayor resistencia a golpes de piedras, sal, intemperies y otros agentes externos que dañan el chasis. La tinta a polvo es orgánica, sin presencia de metales pesados en su composición. Es una tecnología limpia que no genera impactos al medio ambiente.



OPCIONALES

Palanca ajustadora del freno automática

Llantas aro 20"

Piso en chapa ajedrez 3,00 mm de espesor

Piso omega (madera y metal)

Piso madera dura de 30mm

Caja de herramientas en polipropileno

Caja de mantenimientos

Maza de rueda modelo artillera

Frenos ABS

Panel lateral con una puerta

Llantas en aluminio

Sistema eléctrico internacional

Suspensión neumática rodado doble

Suspensión neumática con rodado super single

Levante neumático en el primer eje



FURGÓN SEMIRREMOLQUE 3 EJES

MEDIDAS DISPONIBLES

Largos disponibles

12500 13500
13600 14000
14500 14600
14700 14800 mm (padron)
15100 15150 15200
15400 15500 e 15600 mm

Altura de Padron

Planos
2600 a 2900

Rebajados
3450 en la parte trasera con rebaje
de hasta 500mm, de 50 en 50 mm